

Терминология

Физический канал	Совокупность технических средств и среды распространения, которая обеспечивает передачу сигналов радиосвязи в нормированной полосе частот и (или) с нормированной скоростью передачи
Цветовой код канала	Идентификатор, предназначенный для защиты от внутриканальных помех, создаваемых в результате возможного перекрытия зон обслуживания различных систем радиосвязи (или разных сайтов одной системы), использующих одни и те же физические радиоканалы. Это целое число, которое является настройкой ретранслятора и абонентской радиостанции стандарта DMR. Цвет указывается на радиостанции при программировании каналов. Если указать неправильный цвет, то ретранслятор или другая радиостанция не будет принимать вызовы от такой станции и станция не будет "слышать" ретранслятор. Что-то похожее на тоны в аналоговых станциях
Цифровая профессиональная подвижная радиосвязь	Цифровая подвижная радиосвязь, организуемая по профессиональному признаку и предназначенная для обеспечения общественной безопасности, производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве, проведения других мероприятий
Частотная Модуляция (ЧМ)	вид модуляции, при которой частота сигнала несущей изменяется в соответствии с аналоговым информационным сигналом. Наиболее распространённый вид модуляции радиосвязи в КВ и УКВ диапазонах. По сравнению с АМ менее подвержен зашумлению и помехам. Также может использоваться обозначение: F3E, 16KOF3E, 6KFF3E (ширина полосы 25 кГц), 11KOF3E, 11KFF3E (ширина полосы 12,5 кГц)
Шаг сетки рабочих радиочастот	Разность между соседними дискретными значениями рабочих радиочастот, входящих в сетку рабочих частот

Revision #13

Created 13 November 2025 12:28:53 by Копытко Олег

Updated 14 November 2025 12:50:10 by Копытко Олег